

Installationsvejledning – Gulv i bjælkehytter

Generelt

- Læg gulvet som et flydende gulv med 5–10 mm afstand til vægge hele vejen rundt.
- Brug en afstandsklods for ensartet mellemrum (f.eks. 2–3 afskårne tagsten).
- Læg gulvbrædderne tæt sammen og bank dem forsigtigt på plads med en blok.
- Ingen ekspansionsfuge nødvendig – bevægelse sker ved kanten.
- Brug evt. gulvtrækstang for tæt samling.
- Søm & Skruer er tilbehør og medfølger ikke

Fastgørelse

- Søm to søm pr. bræt ved hvert bjælkekryds – tæt på samlingen.
- To søm anbefales for at forhindre bevægelse og vridning.
- Skjult sømning kan anvendes,

Fugt og beskyttelse

- Ved fugtige miljøer (f.eks. spabad): Behandl begge sider af brædderne og sørg for dobbeltsøm.
- Monter en fugttæt membran under eller over bjælkerne.

Fodlister

- Dækker ekspansionsmellemrummet og sømmes fast til væg bjælken.
- Fastgøres med små søm/skruer (medfølger ikke).
- Kan monteres fladt eller oprejst efter ønske.
- Tip: Brug geringssav (45°) for pæne samlinger.

Lægning og justering

- Læg gulvet vandret eller lodret efter behov – ser bedst ud, når det løber væk fra døren.
- Bjælkeafstand: maks. 350–400 mm.
- Brug tagspåner som kiler ved ujævn bund.
- Markér vægge, hvor bjælkerne ligger, og søm hvert 3.–4. bræt.
- Træk en kridtstreg for en lige sømning.
- Vent med at sømme de sidste 4–6 brædder, til det sidste bræt er tilpasset.
- Afslut ved døren og brug kile eller gulvtrækværktøj.
- Ved døre: Skær omkring karmen eller afkort dørbeklædningen forinden.
- Arbejd gerne to personer – én uden støvler for at holde gulvet rent.

Efterbehandling

- Behandl gulvet hurtigst muligt efter installation.
- Brug høj kvalitet gulvlak eller -behandling (f.eks. Carefree-beskyttelse).
- Overvej at behandle undersiden ved usikker bund – brug evt. imprægneringsvæske.

Bæreevne og isolering

- Gulvets styrke afhænger af underlaget og bjælkerne.
- Til tung belastning: Fordobl bjælkerne eller placer dem tættere.
- Tykkelser: 26 mm (værksted/maskiner) eller 18 mm (almindeligt brug).
- Brug evt. ekstra tømmer (44 x 70 mm) i belastede områder.
- Isolering: 30–50 mm mellem bjælkerne.
- Afskæringer kan anvendes til justering af bygningen.

Fundament

- Bjælkerne er beregnet til plan beton- eller flisebund.
- Ved trærammefundament – tilføj ekstra bjælker for styrke.
- Ved punktfundament – brug 44 x 70 mm tømmer mellem pillerne eller tilpas til medfølgende bjælker.